Tintas Decorativas Brasil

Av. Papa João XXIII, 2100, Mauá
São Paulo – SP
Cep 09370-901

T + 08000-117711

www.akzonobel.com.br

Boletim Técnico

Sparlack Pintoff

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo: 4.7.4

Descrição: Pintoff é um removedor de fácil aplicação, pronto para uso indicado para remoção de esmaltes e vernizes de secagem ao ar, dos tipos sintéticos, óleo e à base de água (tais como alquídicos, acrílicos e nitrocelulose). Não é apropriado para remoção de tintas de secagem em estufa ou catalisadas (dois componentes), como epóxi e poliuretano (por exemplo esmaltes e vernizes de pintura original de eletrodomésticos e móveis). Pintoff remove películas dos mais variados tipos de superfícies, como: ferro, aço, madeiras, etc. Em poucos minutos, dependendo da natureza da tinta a ser removida, amolece ou provoca enrugamento da tinta antiga, possibilitando sua remoção com auxílio de uma espátula ou palha de aço. Observação: No caso de aplicação sobre superfícies porosas, como madeira, cerâmica, etc, embora o Pintoff não afete suas características originais, antes da nova pintura, a superfície deverá ser bem limpa com aguarrás e lixada, a fim de evitar deficiência de secagem e defeitos no acabamento dos novos produtos a serem aplicados.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: Não aplicável

Brilho (60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,795 - 0,855 g/cm^3

Sólidos/Volume: 4 – 7 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 778 - 788 g/L

Sólidos/Peso: 4 – 7 %

Ponto de fulgor: 20º C

Informações técnicas

Composição: Produto à base de hidrocarbonetos parafínicos saturados, solventes aromáticos, álcoois e cetonas. Não contém soda cáustica, produtos ácidos ou substâncias corrosivas.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 5 L e 1 L.

Dados de aplicação

Diluente: Não aplicável.

Diluição: Pronto para uso.

Rendimento: Variável de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramenta utilizada e técnicas de aplicação.

Nº de Camadas: Aplicar uma ou mais camadas fartas.

Acessórios de Aplicação: Pincel ou trincha.

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem: Não aplicável.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade
Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021