



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Fundo Isolante – Interior e Exterior

Classificação: Este produto não possui classificação conforme Norma da ABNT NBR 11702 de 09/2019.

Descrição: Sparlack Fundo Isolante isola a resina natural da madeira, evitando a surgimento de manchas e o retardamento da secagem. Pode também ser utilizado como protetor de madeiras durante o período de obras.

Indicação: Indicado para madeiras em ambientes externos e internos, como ipê, maçaranduba, vinhático, cabreúva, entre outras.

Diferenciais: É um verniz selador incolor de excelente elasticidade, transparência, poder de selagem e secagem rápida.

Propriedades físico-químicas

Cor: Natural

Viscosidade (CF4): 12 – 18 s

Brilho (60°): não aplicável

Peso Específico: 0,818 – 0,878 g/cm³

Sólidos/Volume: 11 – 16%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 645 - 655 g/L

Sólidos/Peso: 11 – 17 %

Ponto de fulgor: 35°C

Informações técnicas

Composição: Resinas vinílicas, álcoois, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL.

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso.

Rendimento:

Até 32 m²/Galão/demão

Até 8 m²/¼ Galão/demão

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

Nº de Demãos: 2 ou 3 demãos.

Acessórios de Pintura: Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo para epóxi, pistola ou imersão.

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem:

Toque: 20 minutos;

Manuseio: 1 hora;

Entre demãos: 2 horas

Final: 2 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021

